

UKKO

Den monterbara PW-bryggan
har en stabil storlek
och konstruktion



PLASTWELD

www.plastweld.fi



UKKO

Vår brygga flyter länge...

Däcket och landgången i UKKO omges av en stark varmförzinkad stålram, i vilken rullpontoner är monterade med fästen av rostfritt stål (RST). Konstruktionen är mycket stadig och stabil även när det blåser. Materialen har valts för att hålla i generationer.



...och kan lätt flyttas på land med ROLLERI-pontonerna

Det är enkelt att sjösätta och ta upp bryggan. I grundutförandet stöds bryggan av sex lätt roterande rullpontoner – två ROLLERI 1000-pontonerna under landgången och fyra under däck. ROLLERI 1000 rullpontoner har diametern 60 cm och bredden 110 cm. Rullpontoner är monterade med rostfria fästen.

Lätt att transportera i delar, även till mer utmanande omgivning

Våra bryggor levereras i delar, och är lätta att transportera. Bryggan är konstruerad av moduler. I grundutförande (landgång: 2 moduler, däck: 3 moduler) är bryggans mått: längd 725 cm, bredd 370 cm.

Produktdata

- Bryggdäckets storlek: längd 240 x bredd 370 cm
- Landgångens längd ca 480 cm (moduler 2 x 240 cm)
- Landgångens bredd 123 cm
- Bryggans bärighet är ungefär 1200 kg
- Bryggans däck är tillverkat av finskt tryckimpregnerat trä
- Pontonerna är gjorda av stöt- och frostbeständigt UV-skyddat polyeten (PE)
- Pontonerna är rotationsgjutna och saknar därför svetsade skarvar
- Pontonernas metalldelar är av rostfritt stål (RST)
- Modulernas metalldelar är av varmförzinkat stål
- Bryggpaketet innehåller även alla nödvändiga skruvar och brickor för monteringen



UKKO, flaggskeppet av Plastwelds bryggor, är finskt kunnande när det är som bäst – produkten har tilldelats nyckelflaggan.



www.plastweld.fi Tel: +358 (0)20 730 5900 • myynti@plastweld.fi

PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, FI-66440 Tervajoki

